

Tables de travail pour un ponçage de finition



OCTOPUS est une table de ponçage destinée à être raccordée à un système d'aspiration existant. Le plan de travail, réalizé en tôle d'acier emboutie de forme trapézoïdale avec ouvertures d'aspiration des poussières est conçu de manière à assurer une dépression uniforme sur toute la surface lorsque le système d'aspiration est en marche. La captage des poussières est optimal. Il est possible de monter une vanne d'arrêt motorisée directement sur la table de travail OCTOPUS, en amont du raccordement au système d'aspiration. L'interrupteur de cette vanne d'arrêt est incorporé au panneau de raccordement et de commande. Lorsque cet interrupteur est actionné, la vanne d'arrêt s'ouvre automatiquement. Cet interrupteur permet aussi, par l'intermédiaire d'un contact sans potentiel, d'établir une liaison pour le démarrage automatique du ventilateur d'aspiration.

■ Un support de pièce sûr, doux et réglable en hauteur !

La surface de travail est revêtue d'un feutre résistant, respectueux des pièces. Un dispositif de serrage à vide permet de tenir les pièces fermement et sans les endommager en position horizontale ou verticale. A côté de la surface de travail se trouve une très pratique aire de rangement de 280 x 1000 mm, par exemple pour l'outillage électrique. La surface de travail est réglable en hauteur et adaptable à l'opérateur et à la pièce pour un confort de travail maximal. La plage de réglage s'étend de 700 à 1000 mm. Le réglage en hauteur peut s'effectuer au moyen d'une manivelle ou d'un moteur hydraulique. La table est conçue pour une charge maximum de 150 kg.



Les tables de ponçage OCTOPUS de Schuko

Caractéristiques techniques

Tables de ponçage Schuko OCTOPUS 10/20/30

Type OCTOPUS	N° de réf.	Raccord d'aspiration (mm)	Débit volume nécessaire (m³/h)	Dépression nécessaire (Pa)	Longueur de table «A» (mm)	Niveau de pression acoustique max. (db[A])	Poids (kg)
10	534 100	140	1.219	600	1.280	63	120
20	534 200	160	1.592	600	2.280	63	160
30	534 300	200	2.487	600	3.280	63	200

■ Compacte mais complète!

OCTOPUS 10 est le «petit prodige» parmi les tables de ponçage. Sur une surface de base d'à peine 1,3 m², elle constitue un poste de travail complet, offrant tous les avantages ergonomiques pour l'exécution de travaux de grande qualité.


■ Ergonomique et sûre!

La table de travail comporte un panneau de raccordement et de commande comprenant un commutateur électrique verrouillable, 2 prises de courant 230 volts et 2 raccords rapides pour le branchement d'outils pneumatiques. Le regroupement de ces raccordements permet d'éviter les câbles et tuyaux qui traînent.

Des dimensions pratiques !

Les dimensions des tables de travail OCTOPUS ont été choisies de manière à pouvoir proposer la table appropriée pour toutes les tailles de pièces courantes. OCTOPUS 30, la «grande» parmi les tables de travail, offre un support sûr aux pièces jusqu'à 3 mètres de longueur. Des dispositifs d'appui basculants (valets d'établi) assurent le soutien fiable des pièces montées verticalement.





Cachet du revendeur

Accessoires:

Réglage en hauteur mécanique (par manivelle)

Composé d'un système hydraulique actionné à la main.

N° de réf.: 534 400

Réglage en hauteur motorisé

Composé d'un système hydraulique actionné par moteur électrique, avec commutateur pour le mouvement de montée et de descente de la table.

N° de réf.: 534 500

Disposition de serrage à vide

Composé d'un générateur de vide pneumatique avec filtre, de 2 platines aspirantes 100 x 300 mm, de 2 raccords avec dispositif d'arrêt pour le dispositif de serrage à vide, d'un interrupteur pour le générateur de vide et des accessoires de branchement nécessaires.

Puissance

d'aspiration: 4 m³/h

Air comprimé

nécessaire: 4 - 6 bars

Consommation

d'air: ca. 48 NL/min

Force de tenue d'un dispositif de serrage en utilisation horizontale: 75 kg

Force de tenue d'un dispositif de serrage en utilisation verticale: 37 kg

N° de réf.: 534 600



DE-49196 Bad Laer · Gewerbepark 2 · Téléphone +49 (0) 54 24 / 8 06-0 · Téléfax +49 (0) 54 24 / 8 06-80 · info@schuko.de

DE-88348 Bad Saulgau · Mackstraße 18 · Téléphone +49 (0) 75 81 / 48 71-0 · Téléfax +49 (0) 75 81 / 48 71-81 · saulgau@schuko.de

DE-97478 Knetzgau · Industriestraße 22 · Téléphone +49 (0) 95 27 / 92 28-0 · Téléfax +49 (0) 95 27 / 92 28-32 · knetzgau@schuko.de

DE-55481 Kirchberg/H. · Hugo-Wagener-Straße 11 · Téléphone +49 (0) 67 63 / 5 01 · Téléfax +49 (0) 67 63 / 5 04 · kirchberg@schuko.de

DE-14959 Trebbin · Gewerbegebiet Zossener Straße 4 · Téléphone +49 (0) 3 37 31 / 8 67-0 · Téléfax +49 (0) 3 37 31 / 8 67-55 · trebbin@schuko.de

DE-25451 Quickborn · Theodor-Storm-Straße 29 · Téléphone +49 (0) 41 06 / 76 71-0 · Téléfax +49 (0) 41 06 / 76 71-1 · quickborn@schuko.de

PL 62-561 Ślesin · Kolonia Sarnowa · Biskupie Sarnowskie 9 · Téléphone +48 (0) 63 / 245 64 00 · Téléfax +48 (0) 63 / 245 61 29 · slesin@schuko.com